

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель
- Вариатор CVTech с функцией торможения двигателем
- 3-х режимный электроусилитель рулевого управления
- 14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски с бедлоками
- Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг с беспроводным пультом управления
- 29-дюймовые внедорожные шины CST STAG
- Металлические подножки для езды по грязи
- Вынесенный радиатор
- Шноркели
- Усиленные передний и задний бамперы
- Расширители колёсных арок
- Продуманная эргономика пассажирского места
- Амортизаторы YIT Type4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя, а также преднатяга пружины
- Светодиодная оптика, дополнительная диодная фара 100 В
- Подсветка заднего хода, функция отключения всех световых приборов одной кнопкой, фаркоп
- Эксклюзивный дизайн



### ДВИГАТЕЛЬ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Тип                    | V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 976 см <sup>3</sup> , 91 л.с. |
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)   |
| Топливо                | Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше   |

### ТРАНСМИССИЯ

|             |   |
|-------------|---|
| Тип         | Вариатор CVTech, P/R/N/H/L, система торможения двигателем |
| Режимы езды | 2WD / 4WD / 4WD с блокировкой переднего дифференциала     |

### ПОДВЕСКА

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Тип передней подвески             | Двойные изогнутые А-образные рычаги  |
| Тип задней подвески               | Независимая подвеска с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы передние             | YIT Type 4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя и преднатяга пружины     |
| Амортизаторы задние               | YIT Type 4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя и преднатяга пружины     |
| Тип усилителя рулевого управления | 3-х режимный электроусилитель рулевого управления (EPS)                              |

### КОЛЁСА И ШИНЫ

|                |  |
|----------------|--|
| Передние шины  | 29×9-R14 CST Stag                                    |
| Задние шины    | 29×11-R14 CST Stag                                   |
| Колёсные диски | 14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски с бедлоками |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                   |   |
|-------------------|---|
| Передние тормоза  | Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задние тормоза    | Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами                |
| Стояночный тормоз | Ручной гидравлический   |

### МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Длина x ширина x высота, мм            | 2462 x 1246 x 1458       |
| Колёсная база, мм                      | 1508                     |
| Грузоподъёмность багажных площадок, кг | Передней: 35, задней: 70 |
| Объём багажного отделения, л           | 20                       |
| Дорожный просвет, мм                   | 330                      |
| Сухая масса, кг                        | 419                      |
| Объём топливного бака, л               | 22                       |

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Комбинация приборов         | Спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор включённой передачи, индикатор режима работы трансмиссии (2WD / 4WD / 4WD Lock), индикатор температуры двигателя, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива, жидкокристаллический дисплей 10,2 дюйма |
| Дополнительное оборудование | Электрическая розетка 12 В (постоянного тока), розетка USB Type-C, звуковой сигнал  |
| Противоугонная система      | Электронный ключ с иммобилайзером   |
| Световые приборы            | Диодные лампы головного света, диодные указатели поворотов, диодные задние фонари / стоп-сигналы / сигнал заднего хода, дополнительная диодная фара 100 В   |
| Лебёдка                     | Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг   |
| Комфорт                     | Подогрев сиденья водителя, подогрев ручек и курка газа  |
| Количество мест             | 2   |
| Защитные элементы           | Усиленные передний и задний бамперы, расширители колесных арок  |

### ГАРАНТИЯ

|  |  |
|--|--|
| Гарантия поддерживается производителем | Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее |
|--|--|