

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- V-образный 4-тактный двигатель
- Вариатор CVTech с функцией торможения двигателем
- Электроусилитель рулевого управления
- Электрическая розетка 12 В, розетка USB
- 14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски с бедлоками
- Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
- 30-дюймовые внедорожные шины CST
- Вынесенный радиатор
- Расширенная колесная база
- Расширители колесных арок увеличенного размера
- Усиленные передний и задний бамперы
- Продуманная эргономика пассажирского места
- Ветровые щитки для защиты рук
- Амортизаторы YIT Type 4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя и преднатяга пружины
- Звуковой сигнал и указатели поворота
- Зеркала заднего вида
- Фаркоп



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 976 см ³ , 91 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Стартер	Электрический
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, P/R/N/H/L, система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD / 4WD с блокировкой переднего дифференциала

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные А-образные рычаги
Тип задней подвески	Независимая подвеска с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы передние	YIT Type 4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя и преднатяга пружины
Амортизаторы задние	YIT Type 4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя и преднатяга пружины
Тип усилителя рулевого управления	Электроусилитель рулевого управления (EPS) с тремя режимами работы

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	30×9-14
Задние шины	30×11-14
Колёсные диски	14-дюймовые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Стояночный тормоз	Ручной

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина x ширина x высота, мм	2450 x 1446 x 1470
Колёсная база, мм	1508
Грузоподъёмность багажных площадок, кг	Задней: 40
Объём багажного отделения, л	20
Дорожный просвет, мм	370
Сухая масса, кг	520
Объём топливного бака, л	22

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Жидкокристаллический дисплей 10,25 дюйма
Сиденье	Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места
Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
Комфорт	Подогрев водительского сиденья, ручек руля, курка газа
Количество мест	2
Защитные элементы	Усиленные передний и задний бамперы, ветровые щитки для защиты рук, расширители колесных арок увеличенного размера

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--